



HIGH SPEED GAS-POWERED PULLING WINCH 770 lbs (118 ft/min) in single line 1540 lbs (59 ft/min) in dou

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Reductor	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.	Sistema de Retención de Cuerda	No
Tambor Gira con motor en ralenti	Yes	Capacidad de Carga	Pulling Single Line: 770 lb / 350 kg Pulling Double Line: 1540 lb / 700 kg Not for Lifting - No apto para Izaje
Velocidad /min	118 ft/min 36 m/min (Optional drum 79 ft/min 24 m/min)	Numero de Velocidades	1 Speed
Marca y modelo del motor	Honda GXH50	Tipo de Motor	4-stroke air-cooled 50 cc
Potencia Motor	1.6 kW 2.1 HP	RPM Motor	7000 rpm
Tipo Transmisión / Reductor	Direct drive (no clutch)	Relación de Transmisión	53:1
Freno al Reductor	Anti-reversing roller clutch bearing	Cable Recomendado	Fiber Ø 1/2" (12 mm)
Tipo de Tambor	Capstan Cabrestante	Normas	CE
Fabricado en	Canada	Garantía	1 Year
BD ø Diámetro Tambor	Standard: Ø 3-3/8" (85 mm) 118ft/min Optional: Ø 2-1/4" (57 mm) 79ft/min		

Detalles del Empaque

A Altura Total	15
D Depth	15.0
W Ancho	15.0

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso