

## Winche Personal 2000Kg Vel. 4 Frenos



### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	4400 lb	<b>Capacidad 1ª Capa</b>	11000 lb / 5000 kg
<b>Capacidad para Izaje de Personal</b>	2000 kg / 4400 lbs	<b>Número de Capas</b>	9
<b>Velocidad /min</b>	0~98 ft/min (Last Layer) 0 ~ 30 m/min (Última capa)	<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed
<b>Voltaje</b>	3 Phase 380/480V 50/60Hz	<b>Clase de Servicio</b>	H5/M7/4m/Class E
<b>Marca y modelo del motor</b>	TECO	<b>Tipo de Motor</b>	Asynchronous / Asíncrono
<b>Polos Motor</b>	4	<b>RPM Motor</b>	1440~1730 rpm
<b>Freno Motor</b>	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)	<b>Grado de Aislacion</b>	F
<b>Protección IEC Motor</b>	Motor IP54 / Control Box IP66	<b>Freno Dinámico</b>	SEW Eurodrive
<b>Control</b>	Multifunction Programmable Control Desk / Pupitre de Control Programable	<b>Voltaje del Control</b>	24 v
<b>Tablero Eléctrico</b>	Stainless Steel IP66 / Acero Inoxidable IP66	<b>Freno al Reductor</b>	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)
<b>Freno Tambor</b>	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)	<b>Embriague</b>	No
<b>Cable</b>	ø1 3/4 in x 1180 ft Anti-rotation   ø19 mm x 360 m Antigiratorio	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	<b>Nivel de Ruido</b>	85 db
<b>Normas</b>	ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558	<b>Fabricado en</b>	Chile



## Detalles del Empaque

<b>A Altura Total</b>	35.43
<b>D Depth</b>	35.43
<b>W Ancho</b>	73.43

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso