



## 15500 Lb Electric Winch 208~240/440~480V 3 Ph Wire Rope Ñ, 22.4 mm x 500 ft, 1 Speed Control, full Chasis, Motor and Reducer Brake.

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Plug</b>	Open Leads	<b>Pendant Control w/Quick Connector</b>	No , Fixed
<b>Pendant Control Buttons</b>	2	<b>Pendant Control Speeds</b>	1 Speed (Variable Optional)
<b>Capacidad de Carga</b>	15500 lb	<b>Capacidad 1ª Capa</b>	15580 lb / 7082 kg
<b>Capacidad en última capa</b>	4th Layer 11320 lb / 5146 Kg	<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	Up to 500 ft / 150 m
<b>Número de Capas</b>	4	<b>Velocidad /min</b>	33~46 feet per minute
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed - Optional Variable Speed	<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
<b>Fases de entrada</b>	3	<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D
<b>Tipo de Motor</b>	Electric AC	<b>Potencia Motor</b>	15 kW / 20 HP
<b>Polos Motor</b>	4	<b>RPM Motor</b>	1728 RPM@60HZ / 1440@50HZ
<b>Freno Motor</b>	1 @125%	<b>Grado de Aislacion</b>	F
<b>Protección IEC Motor</b>	IP54	<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65
<b>Control</b>	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Tablero Eléctrico</b>	Included	<b>Relación de Transmisión</b>	186.25:1
<b>Freno al Reductor</b>	1 @125%	<b>Freno Tambor</b>	Optional
<b>Cable</b>	Included	<b>Factor de Diseño</b>	> 3.5:1
<b>D/d Ratio</b>	15.63	<b>Cable Recomendado</b>	W63628A1 6 x 36 IWRC EIPS Minimum Strength 79600 lb ø7/8 x 500 ft
<b>Tipo de Tambor</b>	Steel	<b>Humedad</b>	<85%



## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 2232 lbs / 1013 Kg

## Detalles del Empaque

**A Altura Total** 33.86

**D Depth** 29.33

**W Ancho** 74.80

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso