



## 16000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase Bonfiglioli (Italy) UL Certified Motor UL508A Control Variabl

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	16000 lb	Pendant Control Speeds	Variable Speed
Capacidad 1ª Capa	160383 Lb / 7290 Kg @ 60HZ	Capacidad en última capa	11589 Lb / 5268Kg
Capacidad para Izaje de Personal	5000 lb as per ASME B30.23	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 500 ft / 150 m
Número de Capas	4	Velocidad /min	1st Layer 32 ft/min 6th Layer 45 ft/min @ 60HZ
Numero de Velocidades	Variable Speed	Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz
Fases de entrada	3	MCB UL489	60 Amp Type B
Fuse UL489	60 Amp Class T	UL508 Disconnect Switch	MCCB 2-position lockable in ON-OFF, defeatable, NEMA 12, OSHA 1910.147
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Marca y modelo del motor	Bonfiglioli 8AF64002A - BX 160L 4 230/460-60 IP55 CLF B5 FD 200 R SB 460 SA CUS
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	Potencia Motor	15 kW
AMP Motor	24.5 A	Polos Motor	4
RPM Motor	1770	Freno Motor	Bonfiglioli FD Electromagnetic Brake Disc 200 [Nm] / 1770 [LbIn]
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP66	Potencia VDF	18.5 kW
Resistencia Recomendada	PW-RS-7500-52x2	Freno Dinámico	PW-RS-4500-88x4 (18kW - 22 Ohms)
Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer	Voltaje del Control	24v DC
Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control System -	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer

<b>Tipo de Tambor</b>	Plain (Optional Cross over Grooved)	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Nivel de Ruido</b>	83 db	<b>Normas</b>	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
<b>UL File</b>	NITW.E524056 / NITW7.E524056	<b>Fabricado en</b>	Made in USA with US and International components
<b>Garantía</b>	3 Year	<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø340 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø550 mm	<b>DL Ancho Tambor</b>	707 mm
<b>Pendant Control Yes No</b>	YES	<b>IEC Pendant Control Protection</b>	IP66
<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	YES	<b>Pendant Control total Length</b>	7 ft
<b>Wireless Control Yes No</b>	Optional		

## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

**Peso Total** 1213 lbs / 551 Kg

**Peso Total (sin cable o cadena)** 2630

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso