



## 2400 Lb Electric Winch 208~240/440~480V 3 Ph Wire Rope Ñ, 10 mm x 200 ft , 1 Speed Control, full Chasis, Motor and Reducer Brake.

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

Plug	Open Leads	Pendant Control w/Quick Connector	No , Fixed
Pendant Control Buttons	2	Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)
Capacidad de Carga	2500 lb	Capacidad 1ª Capa	2570 lb / 1168 kg @ 60 Hz
Capacidad en última capa	5th Layer 1579 lb / 800 Kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	200 ft / 60 m
Número de Capas	5	Velocidad /min	51~75 feet per minute
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Voltaje	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
Fases de entrada	3	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Tipo de Motor	Electric AC	Potencia Motor	3.73 kW / 5 HP
Polos Motor	4	RPM Motor	1728 RPM@60HZ / 1440@50HZ
Freno Motor	1 @125%	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP54	Protección Tablero de Control	IP65
Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	Voltaje del Control	24V
Tablero Eléctrico	Included	Relación de Transmisión	59.7:1
Freno al Reductor	1 @125%	Freno Tambor	Optional
Cable	Included	Factor de Diseño	> 3.5:1
D/d Ratio	17	Cable Recomendado	W63612A1 6 x 36 IWRC EIPS Minimum Strength 15100 lb ø3/8 x 200 ft
Tipo de Tambor	Steel	Humedad	<85%



## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 576 lbs / 262 Kg

## Detalles del Empaque

**A Altura Total** 21.26

**D Depth** 16.14

**W Ancho** 37.40

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso