



## 2300 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase SEW UL Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2300 lb	Pendant Control Speeds	Variable Speed
Capacidad 1ª Capa	2318 Lb / 1054 Kg @ 60HZ	Capacidad en última capa	1654 Lb / 752 Kg
Capacidad para Izaje de Personal	800 lb as per ASME B30.23	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	271 ft / 83 m
Número de Capas	5	Velocidad /min	1st Layer 56 ft/min 5th Layer 79.62 ft/min @ 60HZ
Numero de Velocidades	Variable Speed	Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz
Fases de entrada	3	MCB UL489	15 Amp Type B
Fuse UL489	15 Amp Class T	UL508 Disconnect Switch	MCCB 2-position lockable in ON-OFF, defeatable, NEMA 12, OSHA 1910.147
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Marca y modelo del motor	SEW Eurodrive DRN100L4/BE5HR/FF/V
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	Potencia Motor	3.7 kW
AMP Motor	7.2 A	Polos Motor	4
RPM Motor	1758	Freno Motor	SEW BE5HR Electromagnetic Brake Disc
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP66	Potencia VDF	4 kW
Resistencia Recomendada	PW-RS-1500-250x2	Freno Dinámico	PW-RS-2000-200x2 (4 kw - 100 Ohms)
Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer	Voltaje del Control	24v DC
Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control System -	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer

<b>Tipo de Tambor</b>	Plain (Optional Cross over Grooved)	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Nivel de Ruido</b>	83 db	<b>Normas</b>	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
<b>UL File</b>	NITW.E524056 / NITW7.E524056	<b>Fabricado en</b>	Made in USA with US and International components
<b>Garantía</b>	3 Year	<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø180 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø289 mm	<b>DL Ancho Tambor</b>	240 mm
<b>Pendant Control Yes No</b>	YES	<b>IEC Pendant Control Protection</b>	IP66
<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	YES	<b>Pendant Control total Length</b>	7 ft
<b>Wireless Control Yes No</b>	Optional		

## Peso & Dimensiones

**Peso Total**

415 lbs / 189 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso