




Winche 20000 lb 24v Reforzado Cable de Acero

Características Esenciales

- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	20000 lb	Capacidad 1ª Capa	20000 lbs
Velocidad /min	3.4~17 ft / 1~5 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	Battery Power 24 VDC	Clase de Servicio	Recovery / Rescate
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Potencia Motor	6.6 HP
AMP Motor	323 AMP	Protección IEC Motor	IP67
Control	Wireless and Wired	Voltaje del Control	24 V
Tipo Transmisión / Reductor	4-Stage Planetary	Relación de Transmisión	544:1
Freno al Reductor	In-Drum Automatic Brake	Freno Tambor	Automatic
Embriague	Sliding Ring Gear	Cable	Steel ø9/16 in x 85 ft ø14 mm x 26 m
Garantía	3 Year	BD ø Diámetro Tambor	89 mm
DL Ancho Tambor	228 mm		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total	310 lbs / 141 Kg	A Altura Total	13.19
		D Depth	11.22
		W Ancho	22.05

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso