



## Tecele Polipasto electrico c/carro 5 Tons capacidad 35 Metros de Izaje

### Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	11000 lb / 5000 kg	<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	100 ft / 30 m
<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed	<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
<b>Clase de Servicio</b>	H3/M4/1Am/Class C	<b>Freno Motor</b>	Electromagnetic Release Brake >125%
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65
<b>Freno Dinámico</b>	Optional with VFD Driver	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless F21
<b>Voltaje del Control</b>	24 V	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C	<b>Nivel de Ruido</b>	82 dB
<b>Rango de ancho de la Viga</b>	116~154 mm [ 4.6~6.1 in ]	<b>Normas</b>	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Garantía</b>	3 Year	<b>Hoist Contactor Brand</b>	Schneider or EATON

## Peso & Dimensiones

**Peso Total**

1380 lbs / 627 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso