



## Tecle Cadena con Carro Electrico 10 Tons 3 Fases 12 Metros 2 Speed Heavy Duty

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Cadena G100 Super Heavy Duty, Standard ASTM A973. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Plug</b>	Open Leads	<b>Capacidad de Carga</b>	22000 lb / 10000 kg
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	40 ft / 12 m	<b>Velocidad /min</b>	2.9&9ft/0.9&2.7m@60Hz 2.4&7.5/0.75&2.3m@50Hz
<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed	<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
<b>Clase de Servicio</b>	H3/M4/1Am/Class C	<b>Freno Motor</b>	Yes
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless
<b>Voltaje del Control</b>	24V	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox with Oil splash lubrication
<b>Tipo de Cadena</b>	G100	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	11.2 x 34
<b>Caidas de Cadena</b>	4	<b>Longitud de cadena</b>	160 ft / 48.5 m
<b>Humedad</b>	<85%	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Potencia del Trolley</b>	0.8 / 0.27 kW x 2	<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB
<b>Velocidad del Trolley /min</b>	36 - 68 ft / 11 - 21 m	<b>Cantidad de Velocidades</b>	2
<b>Rango de ancho de la Viga</b>	100-178 mm	<b>Radio Minimo de Giro</b>	6.6 ft / 2 m
<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>T Motor del Carro</b>	5.6 in / 142 mm	<b>R Carro Ancho Caja</b>	9 in / 231 mm
<b>Hoist Contactor Brand</b>	EATON 25 AMP		



## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 992 lbs / 451 Kg

## Detalles del Empaque

**H Altura Muerta** 46.85

**D Depth** 14.96

**W Ancho** 28.27

**J Boca Gancho** 3.66

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso