



Tecele 1 tonelada monofásico 6 Metros con carro eléctrico

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V, Clase de Servicio Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones incluye contactores TECO.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m
Velocidad /min	23 ft / 7 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B
Freno Motor	Yes	Protección IEC Motor	IP55
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Voltaje del Control	24V
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease Lubrication	Tipo de Cadena	G80
Dimensiones de la Cadena	7.1 x 21	Caidas de Cadena	1
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia del Trolley	1.6 kW	Nivel de Ruido	81 dB
Velocidad del Trolley /min	70 ft / 21.3 m	Cantidad de Velocidades	1
Rango de ancho de la Viga	74-124 mm	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
Garantía	3 Year	Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP

Peso & Dimensiones

Peso Total

249 lbs / 113 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso