



## Tecele Polipasto Cadena con Carro Electrico 3 Tons 3 Fases 9 Metros 2 Speed Heavy Duty M5

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H4/M5. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK.
- Seguridad: Cadena Heavy Duty G100 ó FEC G80 japonesa ASTM A973. Limitadores de Recorrido.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	6600 lb / 3000 kg	<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	30 ft / 9 m
<b>Velocidad /min</b>	7 & 21 ft / 2.1 & 6.4 m	<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz	<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D
<b>Freno Motor</b>	Yes DC Electromagnetic	<b>Protección IEC Motor</b>	IP55
<b>Freno Dinámico</b>	Yes	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless
<b>Voltaje del Control</b>	24V	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox with Oil splash lubrication
<b>Tipo de Cadena</b>	G80 JAPAN or G100	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	11.2 x 34 mm
<b>Caidas de Cadena</b>	1	<b>Longitud de cadena</b>	30 ft / 9 m
<b>Humedad</b>	<85%	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Potencia del Trolley</b>	0.8 kW	<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB
<b>Velocidad del Trolley /min</b>	36 - 68 ft /11 - 21 m	<b>Cantidad de Velocidades</b>	2
<b>Rango de ancho de la Viga</b>	100-178 mm	<b>Radio Minimo de Giro</b>	3.3 ft / 1 m
<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>T Motor del Carro</b>	6.14	<b>R Carro Ancho Caja</b>	10
<b>Hoist Contactor Brand</b>	EATON 25 AMP		



## Detalles del Empaque

<b>H</b> Altura Muerta	25.59
<b>D</b> Depth	17.72
<b>W</b> Ancho	29.33
<b>J</b> Boca Gancho	1.89

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso