



## Tecle Cadena con Carro Eléctrico 7,5 Tons 3 Fases 9 Metros 2 Speed Heavy Duty.

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Cadena G100 Super Heavy Duty, Standard ASTM A973. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

Plug	Open Leads	Capacidad de Carga	16530 lb / 7500kg
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Velocidad /min	2.6 & 7.3 ft/min - 0.8 & 2.2 m/min [ @60Hz] 2 & 6 ft/min - 0.6 & 1.8 m/min [ @50Hz]
Numero de Velocidades	2 Speed	Voltaje	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Freno Motor	Yes
Protección IEC Motor	IP55	Control	Pendant Control and Optional Wireless
Voltaje del Control	24V	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Tipo de Cadena	G100	Dimensiones de la Cadena	11.2 x 34 mm
Caidas de Cadena	3	Longitud de cadena	90 ft / 27 m
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia del Trolley	0.8 / 0.27 kW	Nivel de Ruido	81 dB
Velocidad del Trolley /min	36 - 68 ft /11 - 21 m	Cantidad de Velocidades	2
Rango de ancho de la Viga	100-178 mm	Radio Minimo de Giro	5.9 ft / 1.8 m
Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32	Garantía	3 Year
T Motor del Carro	5.6 in / 142 mm	R Carro Ancho Caja	9 in / 231 mm
Hoist Contactor Brand	EATON 25 AMP		



## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 815 lbs / 370 Kg

## Detalles del Empaque

**H Altura Muerta** 47.95

**D Depth** 14.96

**W Ancho** 26.65

**J Boca Gancho** 2.87

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso