






Tecele Polipasto Prowinch c/carro electrico Monoviga 3.2 Tons trifasico

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Mono viga. Servicio Heavy Duty H4/M5.
- Dispositivos de Límite de alta precisión, Protección de Sobrecarga y Protección térmica
- Componentes de alta calidad, Motor SEW Eurodrive, VDF Schneider, contactores Eaton/Schneider
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , ASME B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	7000 lb / 3200 kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	30 ft / 9 m
Velocidad /min	2.62 - 16.4 ft/min / 0.8 - 5 m /min	Numero de Velocidades	2 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	AMP Motor	7.2 (@ 380v)
RPM Motor	2930 / 470 rpm (@50hz)	Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP65	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Voltaje del Control	48V	Marca Motor de Izaje	Sew Eurodrive
Reductor de Izaje	Sew Eurodrive FA	Tipo Transmisión / Reductor	Sew Eurodrive
Relación de Transmisión	61.24	Cable	Ø1/4 in / Ø6 mm
Humedad	<85%	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Potencia del Trolley	0.37 ~ 0.64 kW	Nivel de Ruido	82 dB
Velocidad del Trolley /min	16 ~ 65 ft/min. / 5 ~ 20 m/min	Rango de ancho de la Viga	5.9~11.8 in / 150~300 mm
Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32	Garantía	3 Year
Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON		



Detalles del Empaque

H Altura Muerta	21.89
A Altura Total	31.22
X Diametro Rueda	3.94

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso