



## Double Girder Wire Rope Hoist 16 tons M5 class Service

### Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Doble viga. Servicio Heavy Duty H4/M5.
- Dispositivos de Límite de alta precisión, Protección de Sobrecarga y Protección térmica
- Componentes de alta calidad, Motor SEW Eurodrive, VDF Schneider, contactores Eaton/Schneider
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , ASME B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### Especificaciones Técnicas

|                                      |                                      |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>Capacidad de Carga</b>            | 35200 lb / 16000 kg                  | <b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b> | 40 ft / 12 m   |
| <b>Velocidad /min</b>                | 1.9 - 13.1 ft/min / 0.67 - 4.0 m/min | <b>Numero de Velocidades</b>                   | 2 Speed  |
| <b>Voltaje</b>                       | 3 Phase 208~240/480V 50/60Hz         | <b>Clase de Servicio</b>                       | H4/M5/2m/Class D   |
| <b>Tipo de Motor</b>                 | Squirrel Cage Induction Motor        | <b>Freno Motor</b>                             | Electromagnetic Release Brake >125%                        |
| <b>Grado de Aislacion</b>            | F                                    | <b>Protección IEC Motor</b>                    | IP55   |
| <b>Protección Tablero de Control</b> | IP65                                 | <b>Control</b>                                 | Pendant Control and Optional Wireless F21                  |
| <b>Voltaje del Control</b>           | 48V                                  | <b>Marca Motor de Izaje</b>                    | Sew Eurodrive  |
| <b>Reductor de Izaje</b>             | Sew Eurodrive FA                     | <b>Tipo Transmisión / Reductor</b>             | Sew Eurodrive  |
| <b>Humedad</b>                       | <85%                                 | <b>Temperatura</b>                             | -4°~104° F / -20°~40° C                                    |
| <b>Potencia del Trolley</b>          | 0.75 x 2 kw                          | <b>Nivel de Ruido</b>                          | 82 dB  |
| <b>Velocidad del Trolley /min</b>    | 16 ~ 65 ft/min. / 5 ~ 20 m/min       | <b>Normas</b>                                  | ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32 |
| <b>Garantía</b>                      | 3 Year                               | <b>Hoist Contactor Brand</b>                   | Schneider or EATON   |

## Peso & Dimensiones

**Peso Total**

3638 lbs / 1651 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso