



## Winche Manual 100 kg Capacidad de uso SEVERO - Freno Automático Bi-direccional - Chasis Reforzado - Reductor Completamente Sellado - Engranajes Cementados montados en Rodamientos

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	100 kg ( 220 lb )	<b>Reductor</b>	Chromium-Molybdenum Steel Gears, Carburized and Quenched
<b>Handle Force</b>	1st Layer 13.5 kgf ( 29.8 lbf ) 2nd Layer 16.0 kgf ( 35.3 lbf ) 3rd Layer 18.5 kgf ( 40.8 lbf )	<b>Effective Handle Length</b>	250 mm (9.84 in)
<b>Prueba de Carga</b>	125%	<b>Número de Capas</b>	6-Layers Winding
<b>Rango de cable admisible</b>	φ 5 mm (6x19) or φ 3/16 in (7x19)	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Sealed Gearbox with Hardened, precision-machined gears mounted on bearings.
<b>Relación de Transmisión</b>	1 : 1	<b>Freno al Reductor</b>	Automatic Brake - Bidirectional - With Locking Position
<b>Cable Recomendado</b>	φ 5 mm x 35 m ( φ 3/16 in x 114 ft )	<b>Tipo de Tambor</b>	Plain
<b>Normas</b>	ASME B30.7	<b>Fabricado en</b>	Japan
<b>Garantía</b>	3 Year	<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	60.5 mm ( 2-3/8 in )
<b>DL Ancho Tambor</b>	120 mm ( 4.72 in )	<b>Reducer Lubrication Type</b>	Grease
<b>Standards Certified</b>	CE, RoHS		

## Detalles del Empaque

**Peso Total (sin cable o cadena)**

15.9

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso