



## Winche Manual 2000 kg Capacidad de uso SEVERO - Freno Automático Bi-direccional - Chasis Reforzado - Reductor Completamente Sellado - Engranajes Cementados montados en Rodamientos

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	2000 kg ( 4400 lb )	<b>Reductor</b>	Chromium-Molybdenum Steel Gears, Carburized and Quenched
<b>Handle Force</b>	1st Layer □ 16.0 kgf ( 35.3 lbf ) 2nd Layer □ 18.9 kgf ( 41.7 lbf ) 3rd Layer □ 21.8 kgf ( 48.1 lbf )	<b>Effective Handle Length</b>	370 mm (14.57 in)
<b>Prueba de Carga</b>	125%	<b>Número de Capas</b>	5-Layers Winding
<b>Rango de cable admisible</b>	φ 9 mm (6x37) or φ 3/8 in (6x36)	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Sealed Gearbox with Hardened, precision-machined gears mounted on bearings.
<b>Relación de Transmisión</b>	20 : 1	<b>Freno al Reductor</b>	Automatic Brake - Bidirectional - With Locking Position
<b>Cable Recomendado</b>	φ 9 mm x 38 m ( φ 3/8 in x 124 ft )	<b>Tipo de Tambor</b>	Plain
<b>Normas</b>	ASME B30.7	<b>Fabricado en</b>	Japan
<b>Garantía</b>	3 Year	<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	89.1 mm ( 3.50 in )
<b>DL Ancho Tambor</b>	178 mm ( 7.00 in )	<b>Reducer Lubrication Type</b>	Grease
<b>Standards Certified</b>	CE, RoHS		

## Detalles del Empaque

**Peso Total (sin cable o cadena)**

62.2

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso