



Winche Manual 300 kg Capacidad de uso SEVERO - Freno Automático Bi-direccional - Chasis Reforzado - Reductor Completamente Sellado - Engranajes Cementados montados en Rodamientos

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	300 kg (660 lb)	Reductor	Chromium-Molybdenum Steel Gears, Carburized and Quenched
Handle Force	1st Layer : 7.7 kgf (17.0 lbf) 3rd Layer 10.5 kgf (23.1 lbf) 5th Layer 13.3 kgf (29.3 lbf)	Effective Handle Length	250 mm (9.84 in)
Prueba de Carga	125%	Número de Capas	6-Layers Winding
Rango de cable admisible	φ 6 mm (6x37) or φ 1/4 in (6x36)	Tipo Transmisión / Reductor	Sealed Gearbox with Hardened, precision-machined gears mounted on bearings.
Relación de Transmisión	6.25 : 1	Freno al Reductor	Automatic Brake - Bidirectional - With Locking Position
Cable Recomendado	φ 6 mm x 32 m (φ 1/4 in x 104 ft)	Tipo de Tambor	Plain
Normas	ASME B30.7	Fabricado en	Japan
Garantía	3 Year	BD ø Diámetro Tambor	60.5 mm (2-3/8 in)
DL Ancho Tambor	120 mm (4.72 in)	Reducer Lubrication Type	Grease
Standards Certified	CE, RoHS		

Detalles del Empaque

Peso Total (sin cable o cadena)

31.1

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso