



550 lb Mini Pro-W Electric 40 ft Wire Rope Hoist Milwaukee M18 Battery Powered Double Brake H3 Duty 4000 FLC

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|--|----------------------------|--|--|
| Pendant Control w/Quick Connector | Yes | Battery | Not Included |
| Motor w/ foam shap | 470uf/35V*2 | Full Load Duty Cycles | 4000 |
| Hoist Limit Switches | Up and Down | Power Battery Model | Milwaukee M18 (Not Included) |
| Power Battery Voltage | 18V | Power Battery Location | Pendant Control |
| Capacidad de Carga | 1/4 t / 550 lb | Rig Wire Rope Falls | 1 and 2 |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 40 ft / 12 m | Velocidad /min | single line-13.2 ft/min, doubl line-6.6 ft/min |
| Numero de Velocidades | 1 Speed | Voltaje | Milwaukee 18V |
| Clase de Servicio | A0 ED 20% / H1 / M2 | Tipo de Motor | Brushless motor |
| Potencia Motor | 200 | AMP Motor | 11 |
| RPM Motor | 12500 | Grado de Aislacion | B |
| Protección IEC Motor | IP23 | Protección Tablero de Control | IP23 |
| Control | Pendant Control w/ E. Stop | Cable | 40 ft x 3.18 mm 19x7 |
| Normas | ASME/ANSI B30.16 | Garantía | 3 Year |
| IEC Pendant Control Protection | IP23 | Pendant Control total Length | 5 ft |
| Wireless Control Yes No | PWYT-W-SET-2C-BM | Hoist Motor Brake Type and DC Voltage | Electronic brake and Mechanical brake |

Standards Certified

TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK

Peso & Dimensiones

Peso Total 20 lbs / 10 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 16

A Altura Total 17.7

D Depth 4.4

W Ancho 11.8

J Boca Gancho 1.4

Peso Total (sin cable o cadena) 16.3

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso